

製品環境安全情報シート

(Article Information Sheet)

会社名 田島ルーフィング株式会社
住所 東京都千代田区岩本町3-11-13
電話番号 03-5821-7760
作成日 2014年12月21日
改訂日 2023年02月21日

1. 製品名

Pタイル Classic / Modern / Muji

2. 組成、成分情報

- 2.1 化学名 : 塩化ビニル樹脂組成物
2.2 成分及び含有量

成分名	重量%	CAS No.	PRTR法	労安法	毒劇法	その他法令
塩化ビニル樹脂	11～15	9002-86-2	非該当	非該当	非該当	—
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (別名DEHP)	4～6	117-81-7	第一種	通知	非該当	大気汚染防止法 (有害大気汚染物質)
炭酸カルシウム	77～81	471-34-1	非該当	非該当	非該当	—
安定剤	1～3	—	非該当	非該当	非該当	—
その他(顔料等)	1～4	—	非該当	非該当	非該当	—

※ アスベスト、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン等の有害物質は原料として使用していません。

- 2.3 単位重量 3.9 kg/m² (厚さ 2.0mm)
5.9 kg/m² (厚さ 3.0mm) ※ Classicのみ

3. 有害性情報

本製品は通常の取扱い方法(本来の使用形態)において、健康に害を及ぼすことはありません。

4. 火災危険性及び消火方法

本製品は通常の条件下では、着火または引火の危険性はありません。

4.1 燃焼時に発生するガス

燃焼時条件により異なりますが、一酸化炭素、二酸化炭素、塩化水素、微量の窒素酸化物、硫黄酸化物、煙が発生します。

4.2 消火方法

消火には水または各種消火器が使用できます。消火剤は特に選びません。

消火の際には状況に応じて自給式保護具及び完全保護具を着用してください。

5. 物理的及び化学的性質

物理的状态が变化する温度(融点) : 約160℃

溶解性 : 水に不溶

6. 廃棄上の注意

廃棄物の処理は知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、適切に処理をしてください。

7. 輸送上の注意

本製品は、輸送に関する法令の危険物、安全表示規制には該当いたしません。

梱包の破損がないことを確かめ、落下・損傷のないように積込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。

8. 保管上の注意

梱包を解かずに、常温・常湿で室内の平坦な場所に保管し、荷崩れ防止に留意してください。

積載は高さ1mまでを限度とし、積み過ぎを避けてください。

長時間に渡る直射日光や高温状態での暴露、水濡れは避けてください。

9. 適用法令

建築基準法のホルムアルデヒド対策であるF☆☆☆☆などの等級表示については、告示対象建築材料ではないため、全く規制を受けません。

使用場所により、防災防火等の対象として「建築基準法」「消防法」の適用を受ける場合があります。

10. その他

記載内容は、発行時にて入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価にいかなる保証をなすものではありません。従って、実際の取扱い等においては、ここに記載した注意情報を参考にして、十分な注意の上、取扱ってください。

本シートは製品の環境安全に関わる情報を提供するもので、性能品質を保証するものではありません。

注意事項は通常の実取扱い(本来の実用形態)を対象としたものです。

本シートは新しい知見、及び試験等により改訂されることがあります。

JIS認証番号 TC0308167